



100% elektrinis kompaktiškas žemagrindis miesto autobusas, efektyviam ir tvariam transportui

VARIKLIS

 160 kW

AKUMULIATORIAI

 126 kWh

NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

 266 km
SORT 2

ĮKROVIMAS

 120 kW

TECHNINĖ INFORMACIJA

MATMENYS IR SVORIS

Plotis (mm)	2020
Aukštis (mm)	2880

AKUMULIATORIAI

Akumuliatoriaus tipas	NMC (Elinta)
Akumuliatoriaus talpa (kWh)	126 (3x42)
Nominalioji įtampa (V)	400
Kintamosios srovės įkrovimo galia (kW)	13,2 / 19,8
Nuolatinės srovės įkrovimo galia (kW)	120

ŠILDYMAS

Elektrinis šildytuvas (kW)	6,2
Dyzelino / HVO šildymo sistema (papildoma) (kW)	9
	15 l degalų bakas

ORO KONDICIONAVIMAS

Vairuotojo oro kondicionierius (kW)	7
Salono oro kondicionierius (kW)	13

PAVARA

Elektros variklio gamintojas	Elinta motors
Pavaros sistema	Tiesioginė veleno pvara
Elektros variklio tipas	Asinchroninis
Variklio galia (kW)	160
Sukimo momentas (Nm)	1262
Maksimalus greitis (km/h)	100
Energijos sąnaudos (kWh/100 km) SORT 1 / SORT 2 / SORT 3	54,2 / 43,1 / 43,6
Nuvažiuojamas atstumas (km) SORT 1 / SORT 2 / SORT 3	211 / 266 / 263

GARANTIJA

Akumuliatoriui	8 metai, 250 000 km*
Transporto priemonei	2 metai, 200 000 km
Pratęsta garantija (papildoma)	Iki 5 metų, 350 000 km

*garantinių laikotarpių išlaikant ne mažiau kaip 80% akumuliatoriaus talpos

Suprojektavo ir pagamino

ALTAS AUTO



ALTAS AUTO
Centrinė g. 30, Pikutiškės,
LT-14300 LIETUVA

info@altasauto.com
www.altasauto.com

